

### Kosketusnäyttö NIVOTEC 1000



Pinnanmittauksen kokonaiskuva saadaan näkyviin uudella Nivotec 1000 näytöllä. Digitaalinen valvontajärjestelmä tyyppi NT1000 on varustettu 5,7" kokoisella kosketusnäytöllä. Laitteisto soveltuu sekä kiintoaineiden- että nesteiden pinnanvalvontaan. Kaikkia toimintoja ohjataan kosketusnäytön kautta. Laitteessa ei ole ohjausnäppäimistö. NT1000 on sijoitettu teräskoteloon, jonka voi asentaa valvonta- tai ohjaustauluun tai kenttäkoteloon. Järjestelmään voidaan kytkeä enintään 8 kpl analogiamittauksia ja 14 kpl kosketinviestejä. Laitteeseen on mahdollista kytkeä myös Modbus-laitteita. Näytöltä voidaan valvoa sillojen pinnan korkeuden ylä- ja alarajoja. Järjestelmästä saadaan myös trendinäytöt.

NIVOTEC 1000 kosketusnäyttö

#### Tekniset tiedot

Kotelo	Metalli runko, asennuskehikko
Kotelointi	IP 66 EN60529
Näytön koko	5,7"
Paino	noin 4 kg
Ohjelmisto	Lisenssivapaa visualisointi-software millä on mahdollista esittää grafiikkaa ja taulukoita ja trendinäytöjä
Valvonta/ohjauskaappi	optiona
Tuloviestit	- Modbus RTU (Nivowave tai Nivobob) - maks. 8 analogiamittauksia ( 0/4-20 mA) - maks 14 kpl kosketinviestejä (raja-arvot Rotonivolta tai Vibranivolta)
Lähtöviestit	ei (vain NT3000)
Tietojen tallennus	ei (vain NT3000)
Autotermiinaali	ei (vain NT3000)
Kyt Kentäkotelo	erillinen kyt Kentäkotelo optiona
Venttiiliohjaus	ei (vain NT3000)
Liitännät	Modbus RTU RS 485 Ethernet RS 232
Kaukokäyttö / kauko-ohjaus	ei (vain NT3000)