Pintalähettimet magneettivälitteisiin pintaosoittimiin

10/2004.PHÖNIX/745.doc

Magnetostriktiivinen pintalähetin
Tyyppi: Magnodul 745.2001

Tekniset tiedot:

Syöttö	: 17…30 VDC
Ulostulo	: 4…20 mA, 2-johdin
Tarkkuus	: < 0,005% alueesta tai ± 1 mm
Mittausalue	: 300…3000 mm
Anturin halk.	: 12 mm
Asennus	: Pantakiinnitys pintaosoittimeen
Optiot	: ATEX EExia II C T5/T4 ja Hart
Materiaali	: 1.4571 anturi ja kotelo
Ymp. lämpötila	: -45..+80°C, Ex -25…+60°C
Pros. lämpötila	: -60…+180°C

Tilauskoodi:

7	4	5	.	2	0	0	x	.	x	x	x	x

1= standardi
2= Ex

Anturipituus mm

Reedrele pintalähetin
Tyyppi: 745.1101.7

Tekniset tiedot:

Syöttö	: 12…30 VDC
Ulostulo	: 4…20 mA, 2-johdin
Tarkkuus	: 1101: 10 mm
Mittausalue	: 200…5000 mm
Anturin halk.	: 14 mm
Asennus	: Pantakiinnitys pintaosoittimeen
Optiot	: ATEX EEx ia IIC T4/T6 ja Hart
Materiaali	: Kotelo alumiini,anturi 1.4571
Ymp. lämpötila	: -40…+80 °C
Pros. lämpötila	: -40…+150°C

Tilauskoodi:

7	4	5	.	1	1	0	1	.	x	x	x	x	x

Resoluutio: 0=10 mm

1= standardi
2= Ex

2 = 3-johdin R
7= 2-johdin R/I

Anturipituus mm

Huom. Yllämainitut lähettimet voidaan asentaa myös säiliöön tai ohivirtausastiaan kierre- tai laippa-kiinnityksellä. Tässä tapauksessa anturissa mukana erillinen uimuri.

OY AUTROL AB
PL 32, 02101 Espoo
Puh (09) 439 1120
Fax (09) 455 3169
autrol@autrol.fi
www.autrol.fi

Myynti Keski-Suomi:
Puh. (014) 632 174
Fax (014) 632 146

Myynti Länsi-Suomi:
Puh. (03) 363 2920
Fax (03) 363 4940